Controllers

MultiControl

Régulateur analyseur multiparamètrique



» Descriptif

La série 46 est un contrôleur de pointe offrant l'affichage simultané de 1 ou deux mesures pour la surveillance et la gestion des installations d'eau potable et d'irrigation.

L'interface intuitive de la série 46 simplifie l'étalonnage des mesures et le réglage des paramètres de dosage et, en l'absence de débit, une entrée numérique dédiée arrête immédiatement le dosage et envoie un signal via un relais d'alarme.

Disponible en coffret ou en montage sur façade d'armoire électrique.

» Mesures disponibles

- pH/ORP (électrodes analogiques)
- Conductivité (cellule analogique K=1)
- Peroxyde d'hydrogène
- Turbidité (S461LT/TN)
- Chlore libre (capteur analogique)
- Chlore total (capteur analogique)
- Ozone
- Acid péracétique
- Oxygène dissous

» Caractéristiques

- Écran graphique 128x128
- Cinq touches de commande pour l'étalonnage et la configuration de l'instrument
- Enregistreur de données avec 260 000 enregistrements téléchargeables en accédant au serveur Web interne avec connexion Wi-Fi
- Montage mural en plastique ABS
- Boîtier complet IP65 (144x144x122)
- Montage sur panneau
- Panneau avant ABS IP65 uniquement (96x96x42)
- Toutes les sorties Relais, SSR et Sortie mA sont configurables avec mesure primaire et secondaire.

Controllers







» Sondes

- pH/ORP (électrodes analogiques)
- Conductivité (cellule analogique K=1)
- Peroxyde d'hydrogène
- Turbidité (S461LT/TN)
- Chlore libre (capteur analogique)
- Chlore total (capteur analogique)
- Ozone
- Acid péracétique
- Oxygène dissous

» Pilotage pompe doseuse

- 2 x sorties analogiques de commande
- 2 x sorties numériques de commande
- Régulation PID sur sorties mA
- Sortie numérique d'alarmes

Régulateur - Analyseur Ph/EC

Référence	Désignation	
MultiControl	Automate multi-paramétrique	Prix sur demande