Armoires

ÉTOILE-TRIANGLE

Armoire de démarrage



» Descriptif

Permet le démarrage étoile-triangle d'un moteur triphasé avec voltmètre et ampèremètre.

» Caractéristiques techniques

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche démarrage-arrêt pour la mise en marche manuelle
- Temporisateur attente présence réseau réglable
- Temporisateur étoile-triangle réglable
- Voyants (marche, surcharge)
- Ampèremètre analogique 72 x 72
- Voltmètre analogique 72 x 72
- Commutateur voltmétrique
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- 3 contacteurs
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Boîte extérieure en métal
- Température d'emploi -5/+40°C

Entrées / Sorties

- 2 entrées pour pressostat ou flotteurs (niveau mini/maxi)
- 2 entrées pour sondes (option)
- Sortie alarme (option)

Armoires

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	D'EMPLOI [A]	Code	Code	Code
5,5	7,5	7 /10	AET1-005	AET2-005	AET3-005
7,5	10	9/12,5	AET1-007	AET2-007	AET3-007
9,2	12,5	9/12,5	AET1-009	AET2-009	AET3-009
11	15	11 / 16	AET1-011	AET2-011	AET3-011
13	17,5	11 / 16	AET1-013	AET2-013	AET3-013
15	20	14 /20	AET1-015	AET2-015	AET3-015
18,5	25	20 /25	AET1-018	AET2-018	AET3-018
22/26	30/35	27 /32	AET1-022	AET2-022	AET3-022
30	40	34/40	AET1-030	AET2-030	AET3-030
37	50	40/50	AET1-037	AET2-037	AET3-037
45	60	47/57	AET1-045	AET2-045	AET3-045
51,5/55	70/75	54 /65	AET1-051	AET2-051	
60	80	62/73	AET1-060	AET2-060	
66	90	70/80	AET1-066	AET2-066	
75	100	70/90	AET1-075	AET2-075	
92	125	50/200	AET1-092	AET2-092	
110	150	50/200	AET1-110		
132	180	50/200	AET1-132		
150	200	50/200	AET1-150		

E02

Options

Code	Type
OP-SONDES	Kit pour la gestion des sondes de forage

E02