Armoires

Armoire avec
VARIATEUR



» Descriptif

- Variateur de fréquence pour un moteur avec afficheur.
- Facile à programmer
- Thermostat digital
- Data logger alarmes et événements
- Télécontrôle

» Caractéristiques techniques

- Variation de vitesse sur tous les moteurs
- Alternance des démarrages automatique
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touches de mise en marche automatique/manuelle
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection du variateur
- Variateur
- Ventilation forcée avec filtres
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal IP54
- Température d'emploi -5/40°C

Entrées / Sorties

- Entrée 4-20mA
- 2 entrées pour sondes ou flotteurs

Armoires

Monophasé 230 Vac / Sortie triphasée 230 Vac

Puissance		Courant	1 moteur
kW	Hp	d'emploi [A]	Code
0,75	1	5	AVA-M-000
1,5	2	8	AVA-M-001
2,2	3	12	AVA-M-002

E02

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	d'emploi [A]	Code	Code	Code
0,75	1	2,5	AVA-T1-000	AVA-T2-000	AVA-T3-000
1,5	2	4	AVA-T1-001	AVA-T2-001	AVA-T3-001
2,2	3	6	AVA-T1-002	AVA-T2-002	AVA-T3-002
4	5,5	9	AVA-T1-004	AVA-T2-004	AVA-T3-004
5,5	7,5	12	AVA-T1-005	AVA-T2-005	AVA-T3-005
7,5	10	16	AVA-T1-007	AVA-T2-007	AVA-T3-007
11	15	24	AVA-T1-011	AVA-T2-011	AVA-T3-011
15	20	30	AVA-T1-015	AVA-T2-015	AVA-T3-015
18,5	25	39	AVA-T1-018	AVA-T2-018	AVA-T3-018
22	30	45	AVA-T1-022	AVA-T2-022	AVA-T3-022

E02

Versions 2 et 3 moteurs : variation de vitesse sur tous les moteurs.
Alternance des démarrages automatique.

Armoires

Variateur
IRIS BLUE



» Descriptif

- Variateur de fréquence pour un moteur avec afficheur.
- Software pour applications de pompage
- Data logger alarmes et événements
- Télécontrôle
- Contrôle du niveau de remplissage
- Contrôle de remplissage des tuyaux
- Contrôle perte de pression
- Mode économie d'énergie
- Fonctionnement PID

» Caractéristiques techniques

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touches de mise en marche automatique/manuelle
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection du variateur
- Variateur IRIS BLUE
- Ventilation forcée avec filtres
- Boîte extérieure en métal IP54
- Température d'emploi-5/40°C

Entrées / Sorties

- Entrée 4-20mA
- 2 entrées pour sondes ou flotteurs

Armoires

Triphasé 400 Vac

Puissance		Courant	1 moteur	2 moteurs	3 moteurs
kW	Hp	d'emploi [A]	Code	Code	Code
2,2/4	3/5,5	10,5	AVI1-002	AVI2-002	AVI3-002
5,5	7,5	12,5	AVI1-005	AVI2-005	AVI3-005
7,5	10	16,5	AVI1-007	AVI2-007	AVI3-007
11	15	27	AVI1-011	AVI2-011	AVI3-011
15	20	30	AVI1-015	AVI2-015	AVI3-015
18,5	25	41	AVI1-018	AVI2-018	AVI3-018
22	30	57	AVI1-022	AVI2-022	AVI3-022
30	40	60	AVI1-030	AVI2-030	AVI3-030
37	50	80	AVI1-037	AVI2-037	AVI3-037
45	60	88	AVI1-045		
55	75	120	AVI1-055		
75	100	145	AVI1-075		
92	125	195	AVI1-092		
110	150	215	AVI1-110		
132	180	240	AVI1-132		
160	220	300	AVI1-160		

E02

Versions 2 et 3 moteurs : variation de vitesse sur le moteur n°1.
Démarrage et fonctionnement à vitesse fixe pour les moteurs 2 et 3.