Coffrets

DIRECT & EVO

Coffret de démarrage



DIRECT



EVO

» Descriptif

Commander, protéger, démarrer :

Grâce à leur robustesse extrême et leur fiabilité de contact, les contacteurs SIEMENS SIRIUS utilisés dans nos coffrets assurent une commutation sûre et fiable. Nos coffrets sont livrés en standard avec 2 entrées, une pour le démarrage automatique (pressostat, contact sec, flotteur etc..) et la seconde pour la protection (via flotteur, flussostat etc..).

Ces coffrets sont idéals pour la gestion des moteurs :

- Agitateurs de tout type
- Pompes doseuses
- Pompes de surface
- Tout moteur supportant le démarrage direct

» Caractéristiques techniques

- Bouton 3 positions : AUTO - OFF - MANU
- Voyant marche
- Voyant surcharge
- Contacteur SIEMENS SIRIUS
- Relais thermique
- Bornier pour commande auxiliaire
- Protection IP55
- Température de fonctionnement : -5 à +40° C
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture*
- Fusible de protection circuit auxiliaire*
- Transformateur pour circuit auxiliaire*
- Fusible de protection moteur*

Entrées / Sorties

- Entrée pour pressostat ou interrupteur à flotteur.
- Entrée 24Vac (option)

* Uniquement pour le modèle EVO

Coffrets

Monophasé

Puissance		Courant	DIRECT 1 moteur	EVO 1 moteur	EVO 2 moteurs	EVO 3 moteurs
kW	Hp	[A]	Code	Code	Code	Code
0,37 / 0,55	0,5 / 0,75	4,5 / 6,3	CDIM-4.5/6.3	CEVM1-4,5/6,3	CEVM2-4,5/6,3	CEVM3-4,5/6,3
0,75	1	7 / 10	CDIM-7/10	CEVM1-7/10	CEVM2-7/10	CEVM3-7/10
1,1	1,5	9 / 12,5	CDIM-9/12.5	CEVM1-9/12,5	CEVM2-9/12,5	CEVM3-9/12,5
1,5	2	11 / 16	CDIM-11/16	CEVM1-11/16	CEVM2-11/16	CEVM3-11/16
2,2	3	14 / 20	CDIM-14/20	CEVM1-14/20	CEVM2-14/20	CEVM3-14/20

E01

Triphasé

Puissance		Courant	DIRECT 1 moteur	EVO 1 moteur	EVO 2 moteurs	EVO 3 moteurs
kW	Hp	[A]	Code	Code	Code	Code
0,3	0,4	0,9 / 1,25	CDIT-0,9/1,25	CEVT1-0,9/1,25	CEVT2-0,9/1,25	CEVT3-0,9/1,25
0,37	0,5	1,1 / 1,6	CDIT-1,1/1,6	CEVT1-1,1/1,6	CEVT2-1,1/1,6	CEVT3-1,1/1,6
0,37	0,5	1,4 / 2	CDIT-1,4/2	CEVT1-1,4/2	CEVT2-1,4/2	CEVT3-1,4/2
0,55	0,75	1,8 / 2,5	CDIT-1,8/2,5	CEVT1-1,8/2,5	CEVT2-1,8/2,5	CEVT3-1,8/2,5
0,75	1	2,2 / 3,2	CDIT-2,2/3,2	CEVT1-2,2/3,2	CEVT2-2,2/3,2	CEVT3-2,2/3,2
1,1	1,5	2,8 / 4	CDIT-2,8/4	CEVT1-2,8/4	CEVT2-2,8/4	CEVT3-2,8/4
1,5	2	4,5 / 6,3	CDIT-4,5/6,3	CEVT1-4,5/6,3	CEVT2-4,5/6,3	CEVT3-4,5/6,3
1,8 / 2,2	2,5 / 3	5,5 / 8	CDIT-5,5/8	CEVT1-5,5/8	CEVT2-5,5/8	CEVT3-5,5/8
3 / 3,7	4 / 10	7 / 10	CDIT-7/10	CEVT1-7/10	CEVT2-7/10	CEVT3-7/10
4	5,5	9 / 12,5	CDIT-9/12,5	CEVT1-9/12,5	CEVT2-9/12,5	CEVT3-9/12,5
5,5	7,5	11 / 16	CDIT-11/16	CEVT1-11/16	CEVT2-11/16	CEVT3-11/16
7,5	10	14 / 20	CDIT-14/20	CEVT1-14/20	CEVT2-14/20	CEVT3-14/20

E01

Options

Code	Type
OP-24	Relais 24Vac avec socle
OP-LATCH	Relais bistable avec socle

E01