Compteurs

Compteurs d'eau









» Descriptif technique

Jet unique	Jet multiple	Volumétrique	Woltmann	Tangentiel
				
Bon comptage au débit nominal. Précision limitée lors de petits débits.	L'utilisation de plusieurs jets améliore la préci-sion de la mesure lors de faibles débits.	Mécanisme à piston qui rend la mesure très précise quel que soit le débit. Détecte les passages d'eau les plus minimes.	Utilisation à partir de DN50. Comptage de gros débits/volumes.	Utilisation en irrigation. Evite le blocage d'hélice grâce à sa position tangentielle. Précision moindre.

Qmin Débit minimum de mesure

Qt Débit minimum pour atteindre la classe du compteur

Qn Débit nominal du compteur

Qmax Débit maximum de mesure du compteur

MULTI jet - Composite



Compteur d'eau à jets multiples - cadran sec - corps en composite

Code	Specifications				Flow			
	DN	Raccord	Corps	Long.	Qmin (lt/h)	Qt (lt/h)	Qn (m3/h)	Qmax (m3/h)
PRÉ-ÉQUIPÉ								
WMMJ-C-012-PR	15	1/2''	3/4''	165	30	120	1.5	3
WMMJ-C-034-PR	20	3/4''	1''	190	50	200	2.5	5
WMMJ-C-100-PR	25	1''	1'' 1/4	260	70	280	3.5	7
WMMJ-C-114-PR	32	1'' 1/4	1'' 1/2	260	120	480	6.0	12
WMMJ-C-112-PR	40	1'' 1/2	2''	300	400	800	10	20
AVEC SORTIE À IMPULSION								
WMMJ-C-012-PE	15	1/2''	3/4''	165	30	120	1.5	3
WMMJ-C-034-PE	20	3/4''	1''	190	50	200	2.5	5
WMMJ-C-100-PE	25	1''	1'' 1/4	260	70	280	3.5	7
WMMJ-C-114-PE	32	1'' 1/4	1'' 1/2	260	120	480	6.0	12
WMMJ-C-112-PE	40	1'' 1/2	2''	300	400	800	10	20
SORTIE À IMPULSION POUR COMPTEUR PRÉ-ÉQUIPÉ								
WMPE-MJ	Sortie à impulsion pour compteur MULTI jets - pré-équipé							

W01



Duplicateur d'impulsions

Permet d'obtenir 2 sorties à impulsion distinctes à partir d'un seul compteur.
Alimentation : 230 Vac

Code	Désignation
WMPE-DUPLI	Duplicateur d'impulsion (alim : 230 Vac)

W01