Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre à tamis série « O »



Code	Ø	Débit	Connexion
	FILTRE STANDARD		
05-00-102-XX/YYY	1'' corps long	5 m³/h	TM
05-00-151-XX/YYY	1''1/2 long	12 m³/h	TM
05-00-200-XX/YYY	2''	30 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-400-XX/YYY	4''	80 m³/h	TM - FL - Vi
05-00-500-XX/YYY	5''	120 m³/h	FL - Vi
05-00-600-XX/YYY	6'' (570 mm)	120 m³/h	FL - Vi
05-00-601-XX/YYY	6'' (750 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-00-602-XX/YYY	6'' (990 mm)	180 m3/h	FL - Vi
05-00-802-XX/YYY	8''	220 m3/h	FL - Vi

F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « O »



Code	Corps de filtre	Corps	Tamis
02-03-003/YYY	1'' - 1'' 1/2	inox	inox
02-03-027/YYY	1'' 1/2 long	inox	inox
02-03-000/YYY	2''	PVC	inox
02-03-001/YYY	2'' 1/2	PVC	inox
02-03-002/YYY	3'' - 4''	PVC	inox
02-03-025/YYY	6'' (570 mm)	inox	inox
02-03-029/YYY	6'' (750 mm)	inox	inox
02-03-141/YYY	6'' - 8'' (990 mm)	inox	inox

F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre à tamis série « K »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-01-200-XX/YYY	2''	31 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-400-XX/YYY	4''	70 m³/h	TF - FL - Vi
05-01-500-XX/YYY	5''	120 m³/h	FL - Vi
05-01-311-XX/YYY	6'' (570 mm)	120 m³/h	FL - Vi
05-01-600-XX/YYY	6'' (750 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-01-601-XX/YYY	6'' (990 mm)	180 m³/h	FL - Vi
05-01-801-XX/YYY	8'' (990 mm)	180 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle)
Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Filtre à tamis série « K » avec brosse rotative

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-05-201-XX/YYY	2'' avec brosse rotative	31 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-251-XX/YYY	2'' 1/2 avec brosse rotative	35 m³/h	TF - Vi
05-05-301-XX/YYY	3'' avec brosse rotative	40 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-401-XX/YYY	4'' avec brosse rotative	70 m³/h	TF - FL - Vi
05-05-501-XX/YYY	5'' avec brosse rotative	120 m³/h	FL - Vi
05-05-601-XX/YYY	6'' (570 mm) avec brosse rotative	120 m³/h	FL - Vi
05-05-602-XX/YYY	6'' (750 mm) avec brosse rotative	150 m³/h	FL - Vi
05-05-603-XX/YYY	6'' (990 mm) avec brosse rotative	180 m³/h	FL - Vi
05-05-803-XX/YYY	8'' (990 mm) avec brosse rotative	180 m³/h	FL - Vi



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF-120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « K »

Code	Corps de filtre	Corps	Tamis
02-03-004/YYY	2''	PVC	inox
02-03-005/YYY	2'' 1/2 - 3''	PVC	inox
02-03-006/YYY	4''	PVC	inox
02-03-007/YYY	6'' (570 mm)	inox	inox
02-03-037/YYY	6'' (750 mm)	inox	inox
02-03-041/YYY	6'' - 8'' (990 mm)	inox	inox



F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 8

Filtre en angle à tamis série « C » simple cartouche

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRE STANDARD SIMPLE CARTOUCHE				
05-02-200-XX/YYY	2'' (0.25m)	23 m³/h	TF - Vi	
05-02-202-XX/YYY	2'' long (0.50m)	30 m³/h	TF - Vi	
05-02-250-XX/YYY	2'' 1/2	35 m³/h	TF - Vi	
05-02-300-XX/YYY	3''	40 m³/h	TF - Vi	
05-02-400-XX/YYY	4'' (0.50 m)	75 m³/h	TF - Vi	
05-02-403-XX/YYY	4'' long (0.75 m)	90 m³/h	FL - Vi	-
05-02-600-XX/YYY	6'' long	150 m³/h	FL - Vi	-

Filtre en angle série « C » double cartouche

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRE AVEC CARTOUCHE DOUBLE				
05-02-203-XX/YYY	2'' (0.25m) double	23 m³/h	TF - Vi	
05-02-201-XX/YYY	2'' long (0.50m) double	30 m³/h	TF - Vi	
05-02-303-XX/YYY	3'' double	40 m³/h	TF - Vi	
05-02-401-XX/YYY	4'' double	75 m³/h	TF - Vi	
05-02-406-XX/YYY	4'' double avec bride	75 m³/h	FL	-



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion - YYY : finesse de filtration en mesh
Ex: 05-00-300-TF/120 = filtre 3'' taraudé femelle 120 mesh

Cartouche filtrante pour filtres série « C »

Code	Corps de filtre
CARTOUCHE POUR FILTRE SIMPLE	
02-03-009/YYY	2''
02-03-011/YYY	2'' long
02-03-010/YYY	2'' 1/2
02-03-011/YYY	3''
02-03-012/YYY	4''
02-03-045/YYY	4'' long
02-03-042/YYY	6'' long
CARTOUCHE POUR FILTRE DOUBLE	
02-03-009/YYY	2'' double EXT
02-03-008/YYY	2'' double IN
02-03-011/YYY	2'' double long EXT
02-03-013/YYY	2'' double long IN
02-03-011/YYY	3'' double EXT
02-03-013/YYY	3'' double IN
02-03-014/YYY	3'' long double EXT
02-03-015/YYY	3'' long double IN
02-03-014/YYY	4'' double EXT
02-03-015/YYY	4'' double IN



Cartouche filtrante
inclue dans le prix du filtre.

F04

Finesses de filtration disponibles (en mesh) : 80 - 120 - 140 - 160 mesh
Finesses de filtration disponibles (en microns) : 220 - 140 - 115 - 90 µ

EXT : cartouche extérieure pour filtre double
IN : cartouche intérieure pour filtre double

Filtres métalliques manuels à tamis PN 10

Filtre série « S »

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRATION 4 mm			
05-04-072-XX	2'' (hole 4 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-073-XX	3'' (hole 4 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-074-XX	4'' (hole 4 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-091-XX	5'' (hole 4 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-067-XX	6'' (hole 4 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 2 mm			
05-04-050-XX	2'' (hole 2 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-052-XX	3'' (hole 2 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-053-XX	4'' (hole 2 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-090-XX	5'' (hole 2 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-055-XX	6'' (hole 2 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 1,5 mm			
05-04-056-XX	2'' (hole 1.5 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-057-XX	3'' (hole 1.5 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-058-XX	4'' (hole 1.5 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-089-XX	5'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-059-XX	6'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
FILTRATION 1 mm			
05-04-060-XX	2'' (hole 1 mm)	25 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-061-XX	3'' (hole 1 mm)	50 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-062-XX	4'' (hole 1 mm)	80 m³/h	TF - FL - Vi
05-04-088-XX	5'' (hole 1.5 mm)	150 m³/h	FL - Vi
05-04-063-XX	6'' (hole 1 mm)	150 m³/h	FL - Vi

1 mm à 4 mm



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) | Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride
XX : type de connexion

Cartouche filtrante pour filtre série « S »

Maille	4 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Corps de filtre	Code	Code	Code	Code
2''	02-03-033	02-03-018	02-03-024	02-03-023
3''	02-03-031	02-03-019	02-03-017	02-03-030
4''	02-03-034	02-03-020	02-03-016	02-03-035
6''	02-03-022	02-03-038	02-03-036	02-03-021



F04

Cartouche filtrante inclue dans le prix du filtre.

Filtration

Filtres métalliques manuels à tamis PN 16

1 mm à 4 mm

Filtre série « SY » (grand débit)

Code	Ø	Débit	Connexion	
FILTRES "SY"				
05-12-200-XX	2'' (hole 4 mm)	40 m³/h	TM - Vi	
05-12-300-XX	3'' (hole 4 mm)	60 m³/h	FL - Vi	
05-12-400-XX	4'' (hole 4 mm)	80 m³/h	FL - Vi	
05-12-500-XX	5'' (hole 4 mm)	110 m³/h	FL - Vi	
05-12-600-XX	6'' (hole 4 mm)	200 m³/h	FL - Vi	
05-12-800-XX	8'' (hole 4 mm)	300 m³/h	FL - Vi	
05-12-110-XX	10'' (hole 4 mm)	420 m³/h	FL - Vi	-
05-12-120-XX	12'' (hole 4 mm)	850 m³/h	FL - Vi	-
05-12-140-XX	14'' (hole 4 mm)	1150 m³/h	FL - Vi	-
05-12-160-XX	16'' (hole 4 mm)	1500 m³/h	FL - Vi	-



F03

TF : taraudé (femelle) | TM : fileté (mâle) ● Vi : connexion victaulic | FL : connexion à bride ● XX : type de connexion

Cartouche filtrante pour filtres série « SY »

Maille	4 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm
Corps de filtre	Code	Code	Code	Code
2"	02-03-204	02-03-203	02-03-202	02-03-201
3"	02-03-208	02-03-207	02-03-206	02-03-205
4"	02-03-212	02-03-211	02-03-210	02-03-209
5"	02-03-216	02-03-215	02-03-214	02-03-213
6"	02-03-220	02-03-219	02-03-218	02-03-217
8"	02-03-224	02-03-223	02-03-222	02-03-221
10"	02-03-228 -	02-03-227 -	02-03-226 -	02-03-225 -



F03

Filtre à tamis série « BSF » - PN 10

Code	Ø	Débit	Connexion
FILTRE STANDARD			
05-14-100	DN 100	100 m3/h	FL
05-14-150	DN 150	200 m3/h	FL
05-14-200	DN 200	300 m3/h	FL
05-14-250	DN 250	420 m3/h	FL
05-14-300	DN 300	620 m3/h	FL



F03

Les pré-filtres de la série SV ont été conçus pour protéger les pompes, les vannes de régulation et les systèmes de filtration plus fins des grosses particules. Ils peuvent être installés en aspiration des stations de pompage. Ces filtres sont recommandés pour une installation dans des conduites avec une pression maximale de 10 bars. Les tamis sont en acier inoxydables et peuvent être fabriqués avec une maille de 1000 à 4000 µ (1 à 4 mm).