Tubes et gaines goutteurs intégrés

16 mm 400 m | Auto-régulant

Goutte à goutte

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés
Auto-régulant - Ø 16 mm /400 m

Diam. 16 épaisseur : 1 mm - Matière: PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns - Pression d'utilisation : 0.7 à 4 bars

1,8 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3501-2030	3501-4030	30 cm
3501-2033	3501-4033	33 cm
3501-2040	3501-4040	40 cm
3501-2050	3501-4050	50 cm
3501-2060	3501-4060	60 cm
3501-2075	3501-4075	75 cm
3501-2080	3501-4080	80 cm
3501-2100	3501-4100	100 cm



3501 | i02

20 mm 300 m | Auto-régulant

Tube goutte à goutte avec goutteurs intégrés
Auto-régulant - Ø 20 mm /300 m

Diam. 20 épaisseur : 1.1 mm - Matière: PE basse densité - 100% matière vierge
Filtration conseillée : 125 microns - Pression d'utilisation : 0.7 à 4 bars

1,6 lt/h	3,4 lt/h	Espacement
3500-2030	3500-4030	30 cm
3500-2033	3500-4033	33 cm
3500-2040	3500-4040	40 cm
3500-2050	3500-4050	50 cm
3500-2060	3500-4060	60 cm
3500-2075	3500-4075	75 cm
3500-2080	3500-4080	80 cm
3500-2100	3500-4100	100 cm



3500 | i02

Gaine goutte à goutte Paladrip Tape

Espacement	Bobine	1.8 lt/h Code	3.6 lt/h Code
Épaisseur de tube 6 mil			
20 cm	2800 m	3772-0620	3774-0620
30 cm	3000 m	3772-0630	3774-0630
40 cm	3000 m	3772-0640	3774-0640
Épaisseur de tube 8 mil			
20 cm	2500 m	3772-0820	3774-0820
30 cm	2600 m	3772-0830	3774-0830
40 cm	2600 m	3772-0840	3774-0840
Épaisseur de tube 15 mil			
20 cm	1050 m	3772-1520	3774-1520
30 cm	1200 m	3772-1530	3774-1530
40 cm	1200 m	3772-1540	3774-1540





3772 | i03

Existe en 4 lt/h - Autres épaisseurs / espacements sur demande.

Raccords gaines p.54