COMPTEUR D'EAU MULTI-JET EN FONTE

W01-WMMJ-001

Description

Compteur d'eau à jets multiples, à turbine, pour eau potable froide et chaude, avec tête en laiton et verre minérale, à lecture directe sur rouleaux, totalisateur étanche, pas orientable, à cadran sec, entraînement magnétique.

Approuvé MID 2014/32/UE Module B + D (remplace la Directive MID 2004/22/CE).

Caractéristiques techniques:

- MID MI-001
- ISO 9001
- ISO 14001
- Pression nominale: 16 bars
- Classe métrologique MID 2014/32/UE DIRECTIVE

Performances (suivant normes MID 2014/32/UE)

TAILLE		DÉBIT PERMANENT Q3 (m3/h)	DÉBIT MAX Q4 (m3/h)	DÉBIT DE TRANSITION Q2 (L/H)	DÉBIT MINI Q1 (L/H)	PN	LECTURE MINI (L)	LECTURE MAX (M3/H)	CLASSE DE T°
13/15	1/2"	2.5	3.125	25	15.6	16	0.05	99.999	T30/T50
20	3/4"	4	5	40	25	16	0.05	99.999	T30/T50
25	1"	6.3	7.875	63	39.4	16	0.05	99.999	T30/T50
30	1"1/4	10	12.5	100	62.5	16	0.054	99.999	T30/T50
40	1"1/2	16	20	160	100	16	0.5	999.999	T30/T50
50	2"	25	31.250	250	156.3	16	0.5	999.999	T30/T50

Dimensions

(mm)	13/15	20	25	30	40	50
TAILLE (pouces)	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
L (mm)	110 - 145 165 - 170	160 190	160 260	160 260	200 - 300	300
H (mm)	105	110	115	115	150	180
Longueur des raccords (mm)	80	100	100	120	140	160

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr