CUVE DE FERTILISATION SERIE L

P18-FERTI-001

Caractéristiques techniques:



Matières:

- Acier: normes DIN2440 et DIN2458
- Acier inox disponible sur demande
- Joints: EPDM

Traitement et revêtement:

Les cuves sont pré-traités chimiquement, puis, recouvert d'une couche de protection polyester.
Peinture époxy disponible sur demande

Construction:

- Pression de service: 8 bars
- Taraudage: BSP (sur demande NPT)

Les cuves de fertilisation série L sont un système simple d'injection de fertilisants dans les réseaux d'irrigation. La cuve est connectée au réseau principal via un by-pass et en amont d'un filtre à tamis afin de protéger le réseau d'irrigation des particules d'engrais non dissoutes.

La taille de la cuve de fertilisation choisi dépend du type d'engrais utilisé, par exemple, avec un engrais de soluble à 0,7kg / litre d'eau, 154 kg d'engrais pourront être préparé dans une cuve de 220 litres (220 x 0.7 = 154 kg)


Rinçage: il est conseillé de bien rincer les cuves après utilisation afin d'éviter tout dommage causé par des résidus acides d'engrais. Pour cela, il suffit d'ouvrir la vanne de drain situé sur le bas de la cuve et de remplir celle-ci avec de l'eau claire.




Version inox

Dimensions:

Code	Entrée / Sortie	Volume Litres	Type	PN bar	L mm	H mm	D mm	C mm	Poids kg
05-07-030	1/2"	30	Vertical	8	730	-	315	1/2"	20
05-07-060	3/4"	60	Vertical	8	745	-	450	3/4"	27
05-07-090	3/4"	90	Vertical	8	945	-	450	3/4"	31
05-07-120	3/4"	120	Vertical	8	1 115	-	450	3/4"	39
05-07-121	3/4"	120	Vertical (inox)	8	1 115	-	450	3/4"	39
05-07-160	3/4"	160	Vertical	8	856	-	600	3/4"	40
05-07-220	3/4"	220	Vertical	8	1 050	-	600	1"	62
05-07-222	3/4"	220	Horizontal	8	890	915	600	1"	60
05-07-300	3/4"	300	Horizontal	8	1 170	915	600	1"	64
05-07-600	3/4"	600	Horizontal	8	1 810	1 100	700	2"	115





Accessoire complémentaire (tête de ferti):



plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr