FILTRE A TAMIS SERIE S

F03-FILTRE-005

Caractéristiques techniques:

Matières:

- Acier: normes DIN2440 et DIN2458
- Acier inox disponible sur demande
- Joints: NBR

Traitement et revêtement:

Les filtres sont pré-traités chimiquement, puis, recouvert d'une couche de protection polyester.
Peinture epoxy disponible sur demande

Construction:

- Pression de service: 10 bars
- Taraudage: BSP (sur demande NPT)
- Brides: DIN (sur demande ANSI)
- Victaulic (sur demande)



La série S a été conçu pour protéger les pompes, vannes de contrôle et les systèmes de filtration. Les filtres peuvent être installés en ligne sur le conduites d'eau avec une pression de travail de 10 bars maximum.

Ils sont disponibles de 2" à 6" et permettent d'atteindre un débit maximum de 150 m3/h sur le plus gros modèle. Ils sont disponibles en 4 finesses de filtration différentes, de 1000 µ à 4000 µ

CODE	TAILLE	CONNEXION	SURFACE DE FILTRATION	DEBIT	PRESSION MAX
05-00-050	2"	T / B / V	915 cm²	15 - 25 m3/h	10 bar
05-00-052	3"	T / B / V	1 560 cm²	25 - 50 m3/h	10 bar
05-00-053	4"	T / B / V	2 030 cm²	40 - 80 m3/h	10 bar
05-00-055	6"	B / V	2 948 cm²	80 - 150 m3/h	10 bar

T = connexion taraudée | B = connexion à bride | V = rainuré Victaulic

Finesse de filtration disponible:

µ	1000	1500	2000	4000
mm	1	1.5	2	4

Construction des codes:

Les codes des filtres sont construits de la manière suivante:

05-00-AAB-XX =

- **05-00: série S**
- **AA: taille (2", 3", 4" etc…)**
- **B: type de raccordement**
- **XX= finesse de filtration**

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr

FILTRE A TAMIS SERIE S

Dimensions des filtres:

FILTRE	H (mm)	L (mm)	A (mm)	C	Poids (kg)
2"	300	470	250	3/4" F	13.7
3"	390	500	400	3/4" F	19.7
4"	530	620	500	1" M	31.6
6"	550	750	500	2" M	51.2

Note: tous les poids donnés sont basés sur les modèles à bride

Perte de charges:



