GOUTTEUR AUTO-REGULANT AUTO-NETTOYANT ANTI-VIDANGE “AGRAS”

I05-GOUTTEUR-001

Description générale:

- Goutteur idéal pour l'irrigation des: vignobles, des serres et des plantes en pot.
- Spécialement développée pour les champs avec des surfaces inclinées, pour de grandes longueurs ou partout où il est nécessaire d'avoir un contrôle complet de la consommation d'eau et l'uniformité du débit.
- Goutteur **auto-régulant, auto-nettoyant avec clapet anti-vidange**:
  - ouverture à 0,5bar
  - fermeture à 0,3bar
- Montage possible à l’extrémité d’un micro-tube Φ6 ou sur du LDPE Φ12 à Φ32
- La sortie du goutteur peut être connectée un distributeur 2 ou 4 sorties + capillaire 3,5 x 5mm + pics de distribution. Le goutteur peut être aussi monté avec 1 seul capillaire diam.3,2mm et 1 pic coudé

Caractéristiques techniques:

- Auto-régulant de 1 à 4 bar
- Équipé d’un clapet anti-vidange:
  - ouverture à 0,5bar
  - fermeture à 0,3bar
- Disponible avec plusieurs débits:
  - 2 l/h (violet)
  - 4 l/h (gris)
  - 8 l/h (bleu)
- Filtration minimum nécessaire:
  - 2 l/h : 100µ
  - 4 l/h et 8 l/h : 125µ
- Utiliser un punch 3mm pour l’installation



Longueur maximum des lignes d'irrigation suivant le nombre et type de goutteur
Pression d'entrée: 4 bars

Tube PE 6 bars		Distance entre les goutteurs			
		0,30 m	0,50 m	0,75 m	1,00 m
Φ 12 mm	2 l/h	95	131	169	205
	4 l/h	59	82	106	128
	8 l/h	39	54	70	84
Φ 16 mm	2 l/h	175	243	313	377
	4 l/h	110	152	196	236
	8 l/h	72	100	130	156
Φ 20 mm	2 l/h	262	364	471	566
	4 l/h	164	227	294	353
	8 l/h	108	150	194	234
Φ 25 mm	2 l/h	378	525	680	817
	4 l/h	244	338	435	526
	8 l/h	156	216	281	337
Φ 32 mm	2 l/h	602	834	1080	1298
	4 l/h	376	520	674	810
	8 l/h	249	345	446	536

plus d’informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr