# MICRO ASPERSEUR OMEGA-SL

**I05-ASPERSEUR-001**

## Description générale:

- Débit de 200 à 300 l/h
- Micro asperseur à large portée et rotation lente
- Couverture intégrale avec deux sorties d'aspersion
- Pression de fonctionnement: 1,5 à 4 bars
- Angle d'aspersion: 13°
- Pression nominale: 2 bars
- Fonctionnement silencieux, sans vibration
- Fermeture automatique des orifices afin de limiter
- Disponible en 3 versions: jaune, blanc et olive (voir tableau des débits ci-dessous)




## Recommandations d'installation et répartition:

- Hauteurs d'installation recommandée: 1m, 1.2m, 1.5m
- Raccordement ⅜" M
- Installation sur support d'arroseur ⅜"F x tube PVC souple 8x12mm
- Espacements recommandés:
  - 7 x 7 m
  - 8 x 8 m
  - 9 x 7 m

| Pression | Débit (l/h) | | |
|---|---|---|---|
| Bar | Jaune | Blanc | Olive |
| 1.50 | 180 | 205 | 255 |
| 2.00 | 200 | 250 | 300 |
| 2.50 | 230 | 285 | 345 |
| 3.00 | 260 | 325 | 385 |
| 3.50 | 275 | 345 | 420 |
| 4.00 | 300 | 375 | 455 |



## Recommandation d'installation générale à 2 bars:

| Débit | Modèle | Filtration | Diam. d'aspersion | Distance entre arroseurs longueur de ligne max. par diamètre de canalisation | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PE diam. 25mm | | | | PE diam. 32mm | | | | PE diam. 40mm | | | |
| | | | | 6m | 7m | 8m | 9m | 6m | 7m | 8m | 9m | 6m | 7m | 8m | 9m |
| 200 | Jaune | 400µ | 15m | 78 | 84 | 96 | 99 | 120 | 133 | 144 | 153 | 168 | 182 | 200 | 216 |
| 250 | Blanc | 400µ | 15m | 72 | 77 | 88 | 90 | 108 | 119 | 136 | 135 | 150 | 168 | 184 | 198 |
| 300 | Olive | 400µ | 15m | 66 | 70 | 80 | 81 | 102 | 112 | 120 | 126 | 138 | 154 | 168 | 180 |
| *Tests effectués à une pression de 2 bars et sur un terrain en pente à 0%* | | | | | | | | | | | | | | | |



plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr