MICRO-ASPERSEUR OMEGA

I05-ASPERSEUR-002

Micro-asperseur OMEGA

- Débits disponible de 70 à 500 l/h
- Idéal pour la couverture intégrale
- Pression de fonctionnement: 1.5 à 3 bars
- Pression nominale: 2 bars
- Hauteur d'installation recommandée: 1m, 1.2m, 1.5m
- Fonctionnement silencieux sans vibrations
- Fermeture automatique à la chute de pression
- Raccordement ⅜"
- Angle: 13°
- Possibilité d'installer en suspension sur câble 3.5mm



Version disponibles et codes couleur

Pression	Débit (l/h)					
bar	Buse noire	Buse verte	Buse bleue	Buse rouge	Buse rose	Buse marron
1.0	55	65	75	80	95	120
1.5	65	75	95	105	120	145
2.0	75	90	105	120	140	170
2.5	85	105	120	145	155	195
3.0	90	115	135	155	170	215

Pression	Débit (l/h)				
bar	Buse jaune	Buse blanche	Buse olive	Buse vert clair	Buse violette
1.0	160	175	200	255	280
1.5	180	205	255	325	420
2.0	200	250	300	400	500
2.5	230	285	345	470	545
3.0	260	325	385	505	600

plus d'informations sur: www.aqua-tec.fr ou contact@aqua-tec.fr