BAC DE RÉTENTION 1 100 L POUR FÛTS ET CUVES

D03-RET-FT-001

Fiche produit · Rétention

Bac de rétention monobloc en PE d'une capacité de 1 100 L, équipé d'un caillebotis, pour le stockage de 2 conteneurs IBC de 1 000 L ou de 8 fûts de 220 L de produits corrosifs ou non corrosifs.



Caractéristiques techniques

Capacité de rétention	1 100 L
Matière	PE (polyéthylène)
Liquides acceptés	Produits corrosifs et non corrosifs
Résistance	Produits chimiques et UV
Caillebotis	Oui, en polyéthylène renforcé, noir
Couleur du bac	Noir ou jaune
Empilable	Oui
Dimensions (L × l × H)	2450 × 1450 × 575 mm
Poids	113 kg

Description

Le bac de rétention 1 100 L recueille les fuites et égouttures des cuves et des fûts stockés sur son caillebotis. Il peut recevoir 2 conteneurs IBC de 1 000 L ou 8 fûts de 220 L.

Avantages

- Bac monobloc entièrement en polyéthylène, recyclable à 100 %.
- Caillebotis en polyéthylène renforcé.
- Matière adaptée au stockage de produits fortement corrosifs (voir Applications).
- Bacs empilables.
- Passages de fourches : manutention par chariot élévateur ou transpalette.

Applications

Milieux d'utilisation : laboratoires, universités, écoles, garages, agriculture et industrie.

Le bac convient notamment pour :

- GNR, fioul, gazole et essence ;
- AdBlue® ;
- lubrifiants et huiles ;
- peintures ;
- autres produits chimiques, par exemple hydroxyde de sodium, acide nitrique, acide fluorhydrique, acide hexafluorotitanique.

Codes produits : RET-1100-B