CUBETO DE RETENCIÓN DE 230 L PARA BIDONES Y DEPÓSITOS

D03-RET-FT-002

Ficha de producto · Retención

Cubeto de retención de PEAD con una capacidad de 230 L, equipado con rejilla, para el almacenamiento estático de bidones o depósitos de productos corrosivos o no corrosivos.



Características técnicas

Capacidad de retención	230 L
Material	PEAD
Líquidos admitidos	Productos corrosivos y no corrosivos
Resistencia	Productos químicos y UV
Rejilla	Sí
Dimensiones (L × An × Al)	1000 × 680 × 600 mm
Peso	19,5 kg

Descripción

El cubeto de retención de 230 L recoge las fugas y los goteos de los bidones almacenados sobre su rejilla. Su capacidad de retención cumple o supera los requisitos de las normativas europeas, británicas y estadounidenses.

Ventajas

- Rejilla con registros de inspección y aberturas para el paso de las manos y de las bombas.
- Entradas para horquillas: manipulación con la mayoría de las carretillas elevadoras y transpaletas.
- Fabricado en polietileno, totalmente reciclable, resistente a la mayoría de los productos químicos y a los rayos UV.

Aplicaciones

El cubeto es adecuado, en particular, para:

- gasóleo B, gasóleo C, gasóleo y gasolina;
- AdBlue®;
- lubricantes y aceites;
- pinturas;
- otros productos químicos, por ejemplo cloro, hidróxido de sodio, ácido nítrico, ácido fluorhídrico, ácido hexafluorotitánico.

Seguridad

El almacenamiento sobre el cubeto debe ser estático. Retire el bidón antes de desplazar el cubeto.