BAC DE RÉTENTION 230 L POUR FÛTS ET CUVES

D03-RET-FT-002

Fiche produit · Rétention

Bac de rétention en PEHD d'une capacité de 230 L, équipé d'un caillebotis, pour le stockage statique de fûts ou de cuves de produits corrosifs ou non corrosifs.



Caractéristiques techniques

Capacité de rétention	230 L
Matière	PEHD
Liquides acceptés	Produits corrosifs et non corrosifs
Résistance	Produits chimiques et UV
Caillebotis	Oui
Dimensions (L × l × H)	1000 × 680 × 600 mm
Poids	19,5 kg

Description

Le bac de rétention 230 L recueille les fuites et égouttures des fûts stockés sur son caillebotis. Sa capacité de rétention est conforme ou supérieure aux exigences des réglementations européennes, britanniques et américaines.

Avantages

- Caillebotis avec regards d'inspection et ouvertures pour le passage des mains et des pompes.
- Passages de fourches : manutention avec la plupart des chariots élévateurs et transpalettes.
- Fabrication en polyéthylène, entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV.

Applications

Le bac convient notamment pour :

- GNR, fioul, gazole et essence ;
- AdBlue® ;
- lubrifiants et huiles ;
- peintures ;
- autres produits chimiques, par exemple chlore, hydroxyde de sodium, acide nitrique, acide fluorhydrique, acide hexafluorotitanique.

Sécurité

Le stockage sur le bac doit rester statique. Retirer le fût avant tout déplacement du bac.