CUBETO DE RETENCIÓN DE 250 L

D03-RET-FT-007

Ficha de producto · Retención

Cubeto de retención de PEAD con una capacidad de 250 L, equipado con rejilla extraíble, para productos corrosivos o no corrosivos.



Características técnicas

Capacidad de retención	250 L
Material	PEAD
Líquidos admitidos	Productos corrosivos y no corrosivos
Resistencia	Productos químicos y UV
Rejilla	Sí
Dimensiones (L × An × Al)	1380 × 1290 × 280 mm
Peso	31 kg

Descripción

El cubeto de retención de 250 L recoge las fugas y los goteos de los recipientes almacenados sobre su rejilla extraíble.

Ventajas

- Cubeto íntegramente de polietileno, equipado con rejilla extraíble.
- Entradas para horquillas: manipulación con la mayoría de las carretillas elevadoras y transpaletas.
- Fabricado en polietileno, totalmente reciclable, resistente a la mayoría de los productos químicos y a los rayos UV.

Aplicaciones

El cubeto es adecuado, en particular, para:

- gasóleo B, gasóleo C, gasóleo y gasolina;
- AdBlue®;
- lubricantes y aceites;
- pinturas;
- otros productos químicos, por ejemplo cloro, hidróxido de sodio, ácido nítrico, ácido fluorhídrico, ácido hexafluorotitánico.

Códigos de producto : RET-0250-B