BAC DE RÉTENTION 250 L

D03-RET-FT-007

Fiche produit · Rétention

Bac de rétention en PEHD d'une capacité de 250 L, équipé d'un caillebotis amovible, pour produits corrosifs ou non corrosifs.



Caractéristiques techniques

Capacité de rétention	250 L
Matière	PEHD
Liquides acceptés	Produits corrosifs et non corrosifs
Résistance	Produits chimiques et UV
Caillebotis	Oui
Dimensions (L × l × H)	1380 × 1290 × 280 mm
Poids	31 kg

Description

Le bac de rétention 250 L recueille les fuites et égouttures des contenants stockés sur son caillebotis amovible.

Avantages

- Bac entièrement en polyéthylène, équipé d'un caillebotis amovible.
- Passages de fourches : manutention avec la plupart des chariots élévateurs et transpalettes.
- Fabrication en polyéthylène, entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV.

Applications

Le bac convient notamment pour :

- GNR, fioul, gazole et essence ;
- AdBlue® ;
- lubrifiants et huiles ;
- peintures ;
- autres produits chimiques, par exemple chlore, hydroxyde de sodium, acide nitrique, acide fluorhydrique, acide hexafluorotitanique.

Codes produits : RET-0250-B