COUVERTURE FLOTTANTE POUR RÉSERVOIR

D04-SILO-FT-002

Fiche produit · Citernes souples et réservoirs

Couverture flottante en film polyéthylène à bulles d'air, posée à la surface de l'eau du réservoir sans prendre appui sur sa structure. Son dessus clair renvoie la lumière du soleil, ce qui garde l'eau fraîche et limite le développement des algues.



Caractéristiques techniques

Matière	Film polyéthylène double extrusion à bulles d'air emprisonnées
Épaisseur	500 µm : film à bulles 300 µm ± 10 %, film de dos 240 µm ± 10 %
Bulles (l × L × H)	15 × 30 × 5,5 mm
Nombre de bulles	1 029 par m²
Couleurs	Gris clair et noir
Tenue en température	Jusqu'à 85 °C sans déformation
Température de fissuration à froid	−25 °C
Protection UV	Garantie 10 ans sur la base d'un rayonnement de 180 kLy/an
Garantie	10 ans

Description

La couverture flottante se pose à la surface de l'eau du réservoir. Elle est légère et ne prend pas appui sur la structure du réservoir. Elle flotte par elle-même, sans matériau supplémentaire.

Des cordes de pose intégrées facilitent et accélèrent l'installation.

Le dessus, de couleur claire, renvoie la lumière du soleil : l'eau reste plus fraîche et le développement des algues est limité.

Documents associés : D04-SILO-FT-001