MIKROREGNER OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Produktdatenblatt · Tropfer, Regner und Zubehör

Mikroregner für vollständige Flächenabdeckung, in den Varianten OMEGA, OMEGA-S, OMEGA-C und OMEGA-CS, mit elf farblich gekennzeichneten Düsen von 70 bis 500 L/h. Nenndruck 2 bar.



Technische Daten

Durchflüsse	70 bis 500 L/h je nach Düse
Betriebsdruck	1,5 bis 3 bar
Nenndruck	2 bar
Winkel	13°
Anschluss	3/8"

Beschreibung

Der Mikroregner OMEGA ist für die Beregnung mit vollständiger Flächenabdeckung ausgelegt. Er arbeitet geräusch- und vibrationsfrei und schließt automatisch, wenn der Druck abfällt.

Es gibt elf Düsen von 70 bis 500 L/h; ihre Farbe zeigt den Durchfluss an.

Der Mikroregner ist in vier Varianten erhältlich: OMEGA und OMEGA-C (Düsen von 200 bis 500 L/h), OMEGA-S und OMEGA-CS (Düsen von 70 bis 300 L/h).

Codes je Variante

Artikelnummer	Nenndurchfluss (L/h)	Farbe
OMEGA		
3226-0200	200	gelb
3226-0250	250	weiß
3226-0300	300	oliv
3226-0400	400	hellgrün
3226-0500	500	violett
OMEGA-S		
3226-6070	70	schwarz
3226-6090	90	grün
3226-6105	105	blau
3226-6120	120	rot
3226-6140	140	rosa
3226-6160	160	braun
3226-6200	200	gelb
3226-6250	250	weiß
3226-6300	300	oliv

MIKROREGNER OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Artikelnummer	Nenndurchfluss (L/h)	Farbe
OMEGA-C		
3225-0200	200	gelb
3225-0250	250	weiß
3225-0300	300	oliv
3225-0400	400	hellgrün
3225-0500	500	violett
OMEGA-CS		
3225-6070	70	schwarz
3225-6090	90	grün
3225-6105	105	blau
3225-6120	120	rot
3225-6140	140	rosa
3225-6160	160	braun
3225-6200	200	gelb
3225-6250	250	weiß
3225-6300	300	oliv

Leistungsdaten

Durchfluss in Abhängigkeit vom Druck und von der Düsenfarbe

Farbe	Durchfluss bei 1 bar (L/h)	Durchfluss bei 1,5 bar (L/h)	Durchfluss bei 2 bar (L/h)	Durchfluss bei 2,5 bar (L/h)	Durchfluss bei 3 bar (L/h)
schwarz	55	65	70	85	90
grün	65	75	90	105	115
blau	75	95	105	120	135
rot	80	105	120	145	155
rosa	95	120	140	155	170
braun	120	145	160	195	215
gelb	160	180	200	230	260
weiß	175	205	250	285	325
oliv	200	255	300	345	385
hellgrün	255	325	400	470	505
violett	280	420	500	545	600

Installation

- Empfohlene Installationshöhe: 1 m, 1,2 m oder 1,5 m.
- Anschluss 3/8".
- Hängende Montage an einem Seil von 3,5 mm möglich.

Artikelnummern : 3226-0200, 3226-0250, 3226-0300, 3226-0400, 3226-0500, 3226-6070, 3226-6090, 3226-6105, 3226-6120, 3226-6140, 3226-6160, 3226-6200, 3226-6250, 3226-6300, 3225-0200, 3225-0250, 3225-0300, 3225-0400, 3225-0500, 3225-6070, 3225-6090, 3225-6105, 3225-6120, 3225-6140, 3225-6160, 3225-6200, 3225-6250, 3225-6300