MICROASPERSOR OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Ficha de producto · Goteros, aspersores y accesorios

Microaspersor para cobertura total, en las variantes OMEGA, OMEGA-S, OMEGA-C y OMEGA-CS, con once boquillas de 70 a 500 L/h identificadas por color. Presión nominal 2 bar.



Características técnicas

Caudales	De 70 a 500 L/h según la boquilla
Presión de funcionamiento	De 1,5 a 3 bar
Presión nominal	2 bar
Ángulo	13°
Conexión	3/8"

Descripción

El microaspersor OMEGA está diseñado para el riego con cobertura total. Funciona sin ruido ni vibraciones y se cierra automáticamente cuando baja la presión.

Se ofrecen once boquillas, de 70 a 500 L/h; su color indica el caudal.

El microaspersor existe en cuatro variantes: OMEGA y OMEGA-C (boquillas de 200 a 500 L/h), OMEGA-S y OMEGA-CS (boquillas de 70 a 300 L/h).

Códigos por variante

Código	Caudal nominal (L/h)	Color
OMEGA		
3226-0200	200	amarillo
3226-0250	250	blanco
3226-0300	300	oliva
3226-0400	400	verde claro
3226-0500	500	violeta
OMEGA-S		
3226-6070	70	negro
3226-6090	90	verde
3226-6105	105	azul
3226-6120	120	rojo
3226-6140	140	rosa
3226-6160	160	marrón
3226-6200	200	amarillo
3226-6250	250	blanco
3226-6300	300	oliva

MICROASPERSOR OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Código	Caudal nominal (L/h)	Color
OMEGA-C		
3225-0200	200	amarillo
3225-0250	250	blanco
3225-0300	300	oliva
3225-0400	400	verde claro
3225-0500	500	violeta
OMEGA-CS		
3225-6070	70	negro
3225-6090	90	verde
3225-6105	105	azul
3225-6120	120	rojo
3225-6140	140	rosa
3225-6160	160	marrón
3225-6200	200	amarillo
3225-6250	250	blanco
3225-6300	300	oliva

Prestaciones

Caudal en función de la presión y del color de la boquilla

Color	Caudal a 1 bar (L/h)	Caudal a 1,5 bar (L/h)	Caudal a 2 bar (L/h)	Caudal a 2,5 bar (L/h)	Caudal a 3 bar (L/h)
negro	55	65	70	85	90
verde	65	75	90	105	115
azul	75	95	105	120	135
rojo	80	105	120	145	155
rosa	95	120	140	155	170
marrón	120	145	160	195	215
amarillo	160	180	200	230	260
blanco	175	205	250	285	325
oliva	200	255	300	345	385
verde claro	255	325	400	470	505
violeta	280	420	500	545	600

Instalación

- Altura de instalación recomendada: 1 m, 1,2 m o 1,5 m.
- Conexión 3/8".
- Montaje posible suspendido de un cable de 3,5 mm.

Códigos de producto : 3226-0200, 3226-0250, 3226-0300, 3226-0400, 3226-0500, 3226-6070, 3226-6090, 3226-6105, 3226-6120, 3226-6140, 3226-6160, 3226-6200, 3226-6250, 3226-6300, 3225-0200, 3225-0250, 3225-0300, 3225-0400, 3225-0500, 3225-6070, 3225-6090, 3225-6105, 3225-6120, 3225-6140, 3225-6160, 3225-6200, 3225-6250, 3225-6300