MICRO-ASPERSEUR OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Fiche produit · Goutteurs, asperseurs et accessoires

Micro-asperseur pour la couverture intégrale, en variantes OMEGA, OMEGA-S, OMEGA-C et OMEGA-CS, avec onze buses de 70 à 500 L/h repérées par couleur. Pression nominale 2 bar.



Caractéristiques techniques

Débits	70 à 500 L/h selon la buse
Pression de fonctionnement	1,5 à 3 bar
Pression nominale	2 bar
Angle	13°
Raccordement	3/8"

Description

Le micro-asperseur OMEGA est conçu pour l'arrosage en couverture intégrale. Il fonctionne sans bruit ni vibration et se ferme automatiquement quand la pression chute.

Onze buses sont proposées, de 70 à 500 L/h ; leur couleur indique le débit.

Le micro-asperseur existe en quatre variantes : OMEGA et OMEGA-C (buses de 200 à 500 L/h), OMEGA-S et OMEGA-CS (buses de 70 à 300 L/h).

Codes par variante

Code	Débit nominal (L/h)	Couleur
OMEGA		
3226-0200	200	jaune
3226-0250	250	blanc
3226-0300	300	olive
3226-0400	400	vert clair
3226-0500	500	violet
OMEGA-S		
3226-6070	70	noir
3226-6090	90	vert
3226-6105	105	bleu
3226-6120	120	rouge
3226-6140	140	rose
3226-6160	160	marron
3226-6200	200	jaune
3226-6250	250	blanc
3226-6300	300	olive

MICRO-ASPERSEUR OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Code	Débit nominal (L/h)	Couleur
OMEGA-C		
3225-0200	200	jaune
3225-0250	250	blanc
3225-0300	300	olive
3225-0400	400	vert clair
3225-0500	500	violet
OMEGA-CS		
3225-6070	70	noir
3225-6090	90	vert
3225-6105	105	bleu
3225-6120	120	rouge
3225-6140	140	rose
3225-6160	160	marron
3225-6200	200	jaune
3225-6250	250	blanc
3225-6300	300	olive

Performances

Débit selon la pression et la couleur de la buse

Couleur	Débit à 1 bar (L/h)	Débit à 1,5 bar (L/h)	Débit à 2 bar (L/h)	Débit à 2,5 bar (L/h)	Débit à 3 bar (L/h)
noir	55	65	70	85	90
vert	65	75	90	105	115
bleu	75	95	105	120	135
rouge	80	105	120	145	155
rose	95	120	140	155	170
marron	120	145	160	195	215
jaune	160	180	200	230	260
blanc	175	205	250	285	325
olive	200	255	300	345	385
vert clair	255	325	400	470	505
violet	280	420	500	545	600

Installation

- Hauteur d'installation recommandée : 1 m, 1,2 m ou 1,5 m.
- Raccordement 3/8".
- Montage possible en suspension sur un câble de 3,5 mm.

Codes produits : 3226-0200, 3226-0250, 3226-0300, 3226-0400, 3226-0500, 3226-6070, 3226-6090, 3226-6105, 3226-6120, 3226-6140, 3226-6160, 3226-6200, 3226-6250, 3226-6300, 3225-0200, 3225-0250, 3225-0300, 3225-0400, 3225-0500, 3225-6070, 3225-6090, 3225-6105, 3225-6120, 3225-6140, 3225-6160, 3225-6200, 3225-6250, 3225-6300