MICROIRRIGATORE OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Scheda prodotto · Gocciolatori, irrigatori e accessori

Microirrigatore per la copertura totale, nelle varianti OMEGA, OMEGA-S, OMEGA-C e OMEGA-CS, con undici ugelli da 70 a 500 L/h identificati dal colore. Pressione nominale 2 bar.



Caratteristiche tecniche

Portate	Da 70 a 500 L/h secondo l'ugello
Pressione di funzionamento	Da 1,5 a 3 bar
Pressione nominale	2 bar
Angolo	13°
Attacco	3/8"

Descrizione

Il microirrigatore OMEGA è progettato per l'irrigazione a copertura totale. Funziona senza rumore né vibrazioni e si chiude automaticamente quando la pressione cala.

Sono disponibili undici ugelli, da 70 a 500 L/h; il loro colore indica la portata.

Il microirrigatore esiste in quattro varianti: OMEGA e OMEGA-C (ugelli da 200 a 500 L/h), OMEGA-S e OMEGA-CS (ugelli da 70 a 300 L/h).

Codici per variante

Codice	Portata nominale (L/h)	Colore
OMEGA		
3226-0200	200	giallo
3226-0250	250	bianco
3226-0300	300	oliva
3226-0400	400	verde chiaro
3226-0500	500	viola
OMEGA-S		
3226-6070	70	nero
3226-6090	90	verde
3226-6105	105	blu
3226-6120	120	rosso
3226-6140	140	rosa
3226-6160	160	marrone
3226-6200	200	giallo
3226-6250	250	bianco
3226-6300	300	oliva

MICROIRRIGATORE OMEGA

I05-OMEGA-FT-001

Codice	Portata nominale (L/h)	Colore
OMEGA-C		
3225-0200	200	giallo
3225-0250	250	bianco
3225-0300	300	oliva
3225-0400	400	verde chiaro
3225-0500	500	viola
OMEGA-CS		
3225-6070	70	nero
3225-6090	90	verde
3225-6105	105	blu
3225-6120	120	rosso
3225-6140	140	rosa
3225-6160	160	marrone
3225-6200	200	giallo
3225-6250	250	bianco
3225-6300	300	oliva

Prestazioni

Portata in funzione della pressione e del colore dell'ugello

Colore	Portata a 1 bar (L/h)	Portata a 1,5 bar (L/h)	Portata a 2 bar (L/h)	Portata a 2,5 bar (L/h)	Portata a 3 bar (L/h)
nero	55	65	70	85	90
verde	65	75	90	105	115
blu	75	95	105	120	135
rosso	80	105	120	145	155
rosa	95	120	140	155	170
marrone	120	145	160	195	215
giallo	160	180	200	230	260
bianco	175	205	250	285	325
oliva	200	255	300	345	385
verde chiaro	255	325	400	470	505
viola	280	420	500	545	600

Installazione

- Altezza di installazione consigliata: 1 m, 1,2 m o 1,5 m.
- Attacco 3/8".
- Possibile montaggio sospeso su un cavo da 3,5 mm.

Codici prodotto : 3226-0200, 3226-0250, 3226-0300, 3226-0400, 3226-0500, 3226-6070, 3226-6090, 3226-6105, 3226-6120, 3226-6140, 3226-6160, 3226-6200, 3226-6250, 3226-6300, 3225-0200, 3225-0250, 3225-0300, 3225-0400, 3225-0500, 3225-6070, 3225-6090, 3225-6105, 3225-6120, 3225-6140, 3225-6160, 3225-6200, 3225-6250, 3225-6300