CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE DE FUNDICIÓN

W01-WMMJ-FT-001

Ficha de producto · Contadores de agua

Contador de agua de chorro múltiple para agua potable fría, de 1/2" a 2", con esfera seca y transmisión magnética. Aprobado MID 2014/32/UE, presión nominal 16 bar. Versiones con salida de impulsos o preequipadas.



Características técnicas

Tipo	Contador de turbina de chorro múltiple, esfera seca, transmisión magnética
Agua	Solo agua potable fría
Materiales	Cuerpo de fundición, cabezal de latón, vidrio mineral
Totalizador	Estanco, de lectura directa por rodillos, no orientable
Aprobación	MID 2014/32/UE (MI-001), módulos B + D
Presión nominal	16 bar
Clase de temperatura	T30/T50
Calibres	De 1/2" a 2" (DN 15 a DN 50)

Descripción

Contador de agua de turbina de chorro múltiple, solo para agua potable fría (clase de temperatura T30/T50). La esfera es seca y la transmisión, magnética. El totalizador, estanco y no orientable, se lee directamente por rodillos.

El contador está aprobado según la directiva MID 2014/32/UE (MI-001), módulos B + D, que sustituye a la directiva 2004/22/CE.

Se ofrecen dos versiones:

- con salida de impulsos (códigos terminados en -PE);
- preequipada para recibir una salida de impulsos (códigos terminados en -PR). La salida de impulsos para contador de chorro múltiple se pide con el código WMPE-MJ.

En 1", el contador existe también en modelo corto (WMMJ-100S). En 2", existe en versión roscada (WMMJ-200T) o con bridas DN 50 (WMMJ-200F).

Códigos de producto

Código	DN	Entrada / salida
Con salida de impulsos		
WMMJ-012-PE	13/15	1/2"
WMMJ-034-PE	20	3/4"
WMMJ-100-PE	25	1"
WMMJ-100S-PE	25	1"
WMMJ-114-PE	30	1" 1/4
WMMJ-112-PE	40	1" 1/2
WMMJ-200T-PE	50	2"

CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE DE FUNDICIÓN

W01-WMMJ-FT-001

Código	DN	Entrada / salida
WMMJ-200F-PE	50	2"
Preequipado para salida de impulsos		
WMMJ-012-PR	13/15	1/2"
WMMJ-034-PR	20	3/4"
WMMJ-100-PR	25	1"
WMMJ-100S-PR	25	1"
WMMJ-114-PR	30	1" 1/4
WMMJ-112-PR	40	1" 1/2
WMMJ-200T-PR	50	2"
WMMJ-200F-PR	50	2"

Prestaciones

Prestaciones metrológicas

DN	Entrada / salida	Caudal mín. (m^3/h)	Caudal de transición (m^3/h)	Caudal nominal (m^3/h)	Caudal máx. (m^3/h)	Lectura mínima (L)	Lectura máxima (m^3)
13/15	1/2"	0,0156	0,025	2,5	3,125	0,05	99.999
20	3/4"	0,025	0,04	4	5	0,05	99.999
25	1"	0,0394	0,063	6,3	7,875	0,05	99.999
30	1" 1/4	0,0625	0,1	10	12,5	0,05	99.999
40	1" 1/2	0,1	0,16	16	20	0,5	999.999
50	2"	0,1563	0,25	25	31,25	0,5	999.999

Q1 = caudal mínimo, Q2 = caudal de transición, Q3 = caudal permanente (columna «Caudal nominal»), Q4 = caudal máximo.

Dimensiones

Dimensiones

DN	Entrada / salida	L (mm)	H (mm)	Longitud de los racores (mm)
13/15	1/2"	110 - 145 / 165 - 170	105	80
20	3/4"	160 / 190	110	100
25	1"	160 / 260	115	100
30	1" 1/4	160 / 260	115	120
40	1" 1/2	200 - 300	150	140
50	2"	300	180	160

L: longitud del contador. H: altura.

Documentos relacionados : W01-WMMJ-FT-002, D05-AQUADOS-FT-001

Códigos de producto : WMMJ-012-PE, WMMJ-034-PE, WMMJ-100-PE, WMMJ-100S-PE, WMMJ-114-PE, WMMJ-112-PE, WMMJ-200T-PE, WMMJ-200F-PE, WMMJ-012-PR, WMMJ-034-PR, WMMJ-100-PR, WMMJ-100S-PR, WMMJ-114-PR, WMMJ-112-PR, WMMJ-200T-PR, WMMJ-200F-PR