COMPTEUR D'EAU À JETS MULTIPLES EN FONTE

W01-WMMJ-FT-001

Fiche produit · Compteurs d'eau

Compteur d'eau à jets multiples pour eau potable froide, de 1/2" à 2", à cadran sec et entraînement magnétique. Approuvé MID 2014/32/UE, pression nominale 16 bar. Versions avec sortie à impulsions ou pré-équipées.



Caractéristiques techniques

Type	Compteur à turbine à jets multiples, cadran sec, entraînement magnétique
Eau	Eau potable froide uniquement
Matériaux	Corps fonte, tête laiton, verre minéral
Totalisateur	Étanche, à lecture directe sur rouleaux, non orientable
Approbation	MID 2014/32/UE (MI-001), modules B + D
Pression nominale	16 bar
Classe de température	T30/T50
Tailles	1/2" à 2" (DN 15 à DN 50)

Description

Compteur d'eau à turbine à jets multiples, pour l'eau potable froide uniquement (classe de température T30/T50). Le cadran est sec et l'entraînement magnétique. Le totalisateur, étanche et non orientable, se lit directement sur rouleaux.

Le compteur est approuvé selon la directive MID 2014/32/UE (MI-001), modules B + D, qui remplace la directive 2004/22/CE.

Deux versions sont proposées :

- avec sortie à impulsions (codes en -PE) ;
- pré-équipée pour recevoir une sortie à impulsions (codes en -PR). La sortie à impulsions pour compteur à jets multiples se commande sous le code WMPE-MJ.

En 1", le compteur existe aussi en modèle court (WMMJ-100S). En 2", il existe en version filetée (WMMJ-200T) ou à brides DN 50 (WMMJ-200F).

Codes produits

Code	DN	Entrée / sortie
Avec sortie à impulsions		
WMMJ-012-PE	13/15	1/2"
WMMJ-034-PE	20	3/4"
WMMJ-100-PE	25	1"
WMMJ-100S-PE	25	1"
WMMJ-114-PE	30	1" 1/4
WMMJ-112-PE	40	1" 1/2
WMMJ-200T-PE	50	2"
WMMJ-200F-PE	50	2"

COMPTEUR D'EAU À JETS MULTIPLES EN FONTE

W01-WMMJ-FT-001

Code	DN	Entrée / sortie
Pré-équipé pour sortie à impulsions		
WMMJ-012-PR	13/15	1/2"
WMMJ-034-PR	20	3/4"
WMMJ-100-PR	25	1"
WMMJ-100S-PR	25	1"
WMMJ-114-PR	30	1" 1/4
WMMJ-112-PR	40	1" 1/2
WMMJ-200T-PR	50	2"
WMMJ-200F-PR	50	2"

Performances

Performances métrologiques

DN	Entrée / sortie	Débit mini (m^3/h)	Débit de transition (m^3/h)	Débit nominal (m^3/h)	Débit maxi (m^3/h)	Lecture mini (L)	Lecture maxi (m^3)
13/15	1/2"	0,0156	0,025	2,5	3,125	0,05	99 999
20	3/4"	0,025	0,04	4	5	0,05	99 999
25	1"	0,0394	0,063	6,3	7,875	0,05	99 999
30	1" 1/4	0,0625	0,1	10	12,5	0,05	99 999
40	1" 1/2	0,1	0,16	16	20	0,5	999 999
50	2"	0,1563	0,25	25	31,25	0,5	999 999

Q1 = débit mini, Q2 = débit de transition, Q3 = débit permanent (colonne « Débit nominal »), Q4 = débit maxi.

Dimensions

Dimensions

DN	Entrée / sortie	L (mm)	H (mm)	Longueur des raccords (mm)
13/15	1/2"	110 - 145 / 165 - 170	105	80
20	3/4"	160 / 190	110	100
25	1"	160 / 260	115	100
30	1" 1/4	160 / 260	115	120
40	1" 1/2	200 - 300	150	140
50	2"	300	180	160

L : longueur du compteur. H : hauteur.

Documents associés : W01-WMMJ-FT-002, D05-AQUADOS-FT-001

Codes produits : WMMJ-012-PE, WMMJ-034-PE, WMMJ-100-PE, WMMJ-100S-PE, WMMJ-114-PE, WMMJ-112-PE, WMMJ-200T-PE, WMMJ-200F-PE, WMMJ-012-PR, WMMJ-034-PR, WMMJ-100-PR, WMMJ-100S-PR, WMMJ-114-PR, WMMJ-112-PR, WMMJ-200T-PR, WMMJ-200F-PR