CONTATORE D'ACQUA A GETTO MULTIPLO IN GHISA

W01-WMMJ-FT-001

Scheda prodotto · Contatori d'acqua

Contatore d'acqua a getto multiplo per acqua potabile fredda, da 1/2" a 2", con quadrante asciutto e trasmissione magnetica. Approvato MID 2014/32/UE, pressione nominale 16 bar. Versioni con uscita impulsi o predisposte.



Caratteristiche tecniche

Tipo	Contatore a turbina a getto multiplo, quadrante asciutto, trasmissione magnetica
Acqua	Solo acqua potabile fredda
Materiali	Corpo in ghisa, testa in ottone, vetro minerale
Totalizzatore	Stagno, a lettura diretta a rulli, non orientabile
Approvazione	MID 2014/32/UE (MI-001), moduli B + D
Pressione nominale	16 bar
Classe di temperatura	T30/T50
Calibri	Da 1/2" a 2" (da DN 15 a DN 50)

Descrizione

Contatore d'acqua a turbina a getto multiplo, solo per acqua potabile fredda (classe di temperatura T30/T50). Il quadrante è asciutto e la trasmissione magnetica. Il totalizzatore, stagno e non orientabile, si legge direttamente a rulli.

Il contatore è approvato secondo la direttiva MID 2014/32/UE (MI-001), moduli B + D, che sostituisce la direttiva 2004/22/CE.

Sono disponibili due versioni:

- con uscita impulsi (codici che terminano in -PE);
- predisposta per ricevere un'uscita impulsi (codici che terminano in -PR). L'uscita impulsi per contatore a getto multiplo si ordina con il codice WMPE-MJ.

Nel calibro 1" il contatore esiste anche in modello corto (WMMJ-100S). Nel calibro 2" esiste in versione filettata (WMMJ-200T) o con flange DN 50 (WMMJ-200F).

Codici prodotto

Codice	DN	Ingresso / uscita
Con uscita impulsi		
WMMJ-012-PE	13/15	1/2"
WMMJ-034-PE	20	3/4"
WMMJ-100-PE	25	1"
WMMJ-100S-PE	25	1"
WMMJ-114-PE	30	1" 1/4
WMMJ-112-PE	40	1" 1/2
WMMJ-200T-PE	50	2"

CONTATORE D'ACQUA A GETTO MULTIPLO IN GHISA

W01-WMMJ-FT-001

Codice	DN	Ingresso / uscita
WMMJ-200F-PE	50	2"
Predisposto per uscita impulsi		
WMMJ-012-PR	13/15	1/2"
WMMJ-034-PR	20	3/4"
WMMJ-100-PR	25	1"
WMMJ-100S-PR	25	1"
WMMJ-114-PR	30	1" 1/4
WMMJ-112-PR	40	1" 1/2
WMMJ-200T-PR	50	2"
WMMJ-200F-PR	50	2"

Prestazioni

Prestazioni metrologiche

DN	Ingresso / uscita	Portata min. (m^3/h)	Portata di transizione (m^3/h)	Portata nominale (m^3/h)	Portata max. (m^3/h)	Lettura minima (L)	Lettura massima (m^3)
13/15	1/2"	0,0156	0,025	2,5	3,125	0,05	99.999
20	3/4"	0,025	0,04	4	5	0,05	99.999
25	1"	0,0394	0,063	6,3	7,875	0,05	99.999
30	1" 1/4	0,0625	0,1	10	12,5	0,05	99.999
40	1" 1/2	0,1	0,16	16	20	0,5	999.999
50	2"	0,1563	0,25	25	31,25	0,5	999.999

Q1 = portata minima, Q2 = portata di transizione, Q3 = portata permanente (colonna «Portata nominale»), Q4 = portata massima.

Dimensioni

Dimensioni

DN	Ingresso / uscita	L (mm)	H (mm)	Lunghezza dei raccordi (mm)
13/15	1/2"	110 - 145 / 165 - 170	105	80
20	3/4"	160 / 190	110	100
25	1"	160 / 260	115	100
30	1" 1/4	160 / 260	115	120
40	1" 1/2	200 - 300	150	140
50	2"	300	180	160

L: lunghezza del contatore. H: altezza.

Documenti correlati : W01-WMMJ-FT-002, D05-AQUADOS-FT-001

Codici prodotto : WMMJ-012-PE, WMMJ-034-PE, WMMJ-100-PE, WMMJ-100S-PE, WMMJ-114-PE, WMMJ-112-PE, WMMJ-200T-PE, WMMJ-200F-PE, WMMJ-012-PR, WMMJ-034-PR, WMMJ-100-PR, WMMJ-100S-PR, WMMJ-114-PR, WMMJ-112-PR, WMMJ-200T-PR, WMMJ-200F-PR